



8 424427 795912 >

EXTRACTOR FORZA SERIE 7500T AUTOCENTRANTE AJUSTABLE 3 PATAS

Referencia: 7515LT
EAN-13: 8424427795912
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 395
B (Apertura máxima): 420
B (Apertura mínima): 90

- Sistema autocentrante patentado que asegura una extracción equilibrada sin desajustes.
- Diseño de tres patas ajustables que permite adaptarse a diferentes tamaños de piezas, aumentando la versatilidad de la herramienta.
- La facilidad de uso y ajuste rápido mediante la manilla roja reduce el tiempo de preparación y operación, incrementando la productividad en el trabajo.
- El diseño robusto y eficiente minimiza el esfuerzo físico, reduciendo el riesgo de lesiones por uso prolongado o inadecuado.

Descripción general

El Extractor Serie 7500T autocentrante ajustable de 3 Patas es una herramienta robusta y eficiente, diseñada específicamente para facilitar tareas de extracción en exteriores.

Este extractor cuenta con un sistema autocentrante patentado que garantiza una alineación perfecta, reduciendo esfuerzos innecesarios durante su uso.

Su diseño de tres patas ajustables otorga mayor capacidad de extracción, asegurando una sujeción firme y uniforme en la pieza a extraer.

Las patas se abren fácilmente mediante una manilla roja ergonómica, lo que permite ajustes rápidos y precisos según el tamaño de la pieza.

Además, incorpora un husillo con cabeza hexagonal que mejora la tracción y el torque aplicado, optimizando los resultados en cada operación.

Este extractor es ideal para aplicaciones industriales y automotrices, brindando durabilidad y precisión en trabajos pesados y frecuentes.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que las patas estén correctamente ajustadas al diámetro de la pieza para evitar deslizamientos.

Utilice una llave adecuada para girar el husillo con cabeza hexagonal, aplicando la fuerza necesaria de manera uniforme.

Verifique la alineación del extractor antes de comenzar la extracción para asegurar un proceso sin contratiempos.

Evite aplicar fuerzas excesivas que puedan dañar tanto el extractor como la pieza a extraer.

Use equipo de protección personal (guantes y gafas) durante la operación para evitar accidentes.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique periódicamente el husillo para asegurar un movimiento suave y prolongar la vida útil de la herramienta.

Mantenga las patas y la manilla limpia de suciedad y residuos que puedan afectar su correcto funcionamiento.

Inspeccione regularmente la herramienta para detectar desgaste en las patas o en el sistema autocentrante, reemplazando las partes dañadas si es necesario.

Características

A (Altura útil de pata)	395
B (Apertura máxima)	420
B (Apertura mínima)	90
C	130
D	17
H	22
R	M20x1,5

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado, manilla plastico rojo

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	21,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	21,00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,20
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a EXTRACTOR AJUSTABLE 3 PATAS
pdf	MANUAL MI7500 ES-EN
pdf	ISO14001
pdf	ISO 9001
imagen alta resolución - PSD	7500T_foto_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_7500_2.psd